## Thermomètre à sonde repliable

- Spécial agro-alimentaire, conforme HACCP et EN 13485
- Boîtier étanche IP65 (jet d'eau)
- Sonde de pénétration en inox, rotative à 180 °
- Extinction automatique
- Fonction calibrage point zéro

| | |
|---|---|
| Température | - 40 °C à + 150 °C |
| Précision | +/- 0,5 °C de - 20 °C à + 140 °C,<br>+/- 1 °C de - 40 °C à - 20 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Dimensions (mm) | 116 x 38 x 20 |
| Poids (g) | 40 |
| Dimensions sonde Ø x l (mm) | 3,2 - 2,6 x 60 |
| Piles | CR 2032 |
| Réf. | **253749** |
| € | **NC -** |

### Accessoire

| Réf. | Désignation | € |
|---|---|---|
| **045322** | Pile pour Thermomètre 253749 | **NC -** |

## Thermomètres de précision Checktemp et Checktemp 1

- Précision de mesure ±0,2 °C de -20 à 90 °C
- Fonction CAL CHECK à l'allumage pour vérifier l'étalonnage interne et l'exactitude de mesure de l'instrument
- Conformes EN 13485
- Boîtier design compact
- Câble en silicone pour une utilisation prolongée en froid négatif et à haute température (052028B)
- Sonde fixe 106 mm en acier inoxydable AISI 316 compatible alimentaire
- Utilisables dans une atmosphère de -20 à 50 °C
- Résistance à l'eau IP 65
- Applications HACCP
- Arrêt automatique (après 8 ou 60 minutes ou désactivé)
- Livrés avec pile et portoir

| Modèle | Checktemp | Checktemp 1 |
|---|---|---|
| Gamme | -50 à 150 °C | -50 à 150 °C |
| Précision | ± 0,2 °C (-20 à 90 °C) / ± 0,5 °C (en dehors) | |
| Sonde | L = 106 mm , ø 3,6 mm | L = 97,3 mm , ø 3,5 mm avec câble 1 m |
| Pile | 1 x 3V type CR 2032 Li-ion | 3 x 1,5 V AAA |
| Dimensions / Poids | 70,4 x 50,5 x 22 mm / 51,3 g | 107 x 59 x 16,5 mm / 80 g |

| Réf. | Désignation | € |
|---|---|---|
| **052028B** | Thermomètre de poche Checktemp à sonde fixe | **NC -** |
| **052026B** | Thermomètre de poche Checktemp 1 à sonde avec câble 1 m | **NC -** |

## Indicateur de température à fixation magnétique

- Pour le contrôle en continu de la température de chambres froides, congélateurs et réfrigérateurs
- Sonde à thermistance en acier inoxydable, qualité alimentaire et câble silicone 1 mètre, simple à nettoyer
- Fonction Cal-Check pour contrôler la précision de l'instrument
- Message d'erreur «ERR» pour signaler la nécessité de remplacer la pile
- Installation facile par aimant
- Large afficheur LCD

| | |
|---|---|
| Gamme | -50 à +150 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Précision | +/- 0,3 °C (-20 à +90 °C) ; +/- 0,5 (en dehors) |
| Etalonnage | Usine uniquement |
| Test de l'étal. | Par interrupteur en face avant |
| Sonde | Acier inoxydable 40 x 5 mm avec câble de 1 mm qualité alimentaire |
| Pile | 1 x 1,5 V AAA / 3 ans de durée de vie |
| Environnement | 0 à +50 °C ; RH 95 % |
| Dim. / Poids | 93 x 39 x 31 mm / 60 g |
| Réf. | **052393** |
| € | **NC -** |

## Thermomètre de précision Checktemp 4®

- Muni d'une sonde rabattable
- Conçu pour les applications en laboratoire ou en industrie alimentaire
- Mise en marche en ouvrant la sonde et activation du test automatique du statut d'étalonnage
- Livré avec pile 1,5 V AA

| | |
|---|---|
| Gamme | -50 à +220 °C (environnement 0 à 50 °C / hygro. max 95 %) |
| Résolution | 0,1 °C (-50 à 199,9 °C) ; 1 °C (200 à 220 °C) |
| Précision | +/- 0,3 °C +/- 1 caractère (-20 à 90 °C) ; +/- 1 % P.E. +/- 1 caractère (extérieur) |
| Sonde | Acier inoxydable, avec embout pour pénétration, ø x l : 3,5 x 117 mm |
| Dim. / Poids | 165 x 50 x 20 mm / 100 g |
| Réf. | **052388B** |
| € | **NC -** |