PIPETMAN® L

- Légère, ergonomique et faible force de pipetage, idéal pour réduire la fatigue musculaire
- Ejecteur réglable pour s'adapter aux gauchers et aux droitiers
- Mécanisme de verrouillage volumétrique prévenant tout changement de volume accidentel pendant le pipetage
- Code de traçabilité 2D pour faciliter la traçabilité lors des manipulations et de la maintenance
- Micropipette à volume variable entièrement autoclavable sans démontage

PIPETMAN® L - monocanal

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Réf.	€
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	070053	NC -
0,5 - 10		0,02	070054	NC -
2 - 20	D200, DF30	0,02	070055	NC -
10 - 100	D200, DF100	0,2	070056	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070057	NC -
100 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	070058	NC -
500 - 5 000	D5000	2	070059	NC -
1 000 - 10 000	D10 ml	20	070060	NC -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).

PIPETMAN® L - Multicanaux

			8 canaux				12 canaux			
			Standard		V-ring		Standard		V-ring	
Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10	D(F)(L)10	0,02	070063	NC -	-	-	070064	NC -	-	-
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	070065	NC -	-	-	070066	NC -	-	-
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070067	NC -	067541	NC -	070068	NC -	400166	NC -
20 - 300		0,2	070069	NC -	400132	NC -	070070	NC -	400167	NC -
100 - 1200	D(F)1200	2	067538	NC -	-	-	067536	NC -	-	-

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac) (ajout d'un C derrière la Réf.).

Kit PIPETMAN® L

Réf.	Désignation	Pipettes	Racks 96 pointes DIAMOND	Accessoires	€
070098	PIPETMAN® L éjecteur métal Kit starter	P20L P200L P1000L	D200 D1000	3 portoirs SINGLE 3 éjecteurs plastiques 1 guide de pipetage 1 poster "Inspection en 2 minutes"	NC -
070099	PIPETMAN® L éjecteur métal Kit micro-volume	P2L P10L P100L	DL10 D200		NC -
070174	Kit 4 PIPETMAN® L éjecteur métal	P2L P20L P200L P1000L	DL10 D200 D1000	4 portoirs individuels, 1 guide de pipetage, 1 poster "Inspection en 2 minutes"	NC -

MyPipetman® Select

Ergonomie optimale :

- Poids faible et équilibré avec centre de gravité proche du centre de la main
- Poignée antidérapante
- Necessite une faible force de pipetage
- Système d'éjection breveté à levier intégré pour réduire considérablement la force d'éjection de la pointe

Système de verrouillage Trilock™ à trois positions :

- Réglage du volume en position libre pour ajustement rapide et sans effort du volume
- Réglage de volume avec léger cliquetis pour ajustement précis du volume
- Position de verrouillage du volume pour pipetage sécurisé

Personalisable :

- Possibilité d'imprimer une inscription au choix sur le manche*
- Fenêtres de visualisation colorées disponibles en option

- Entièrement autoclavable

* Inscription limitée à 40 caractères (espaces inclus), pas de caractère spéciaux. Modèle sur mesure ni repris ni échangé.

Monocanal

			Sans inscription		Avec inscription	
Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Réf.	€	Réf.	€
0,2 - 2	D(F)(L)10(ST)	0,002	400143	NC -	400143P	NC -
1 - 10		0,02	400144	NC -	400144P	NC -
2 - 20	D200, DF30ST	0,02	400145	NC -	400145P	NC -
10 - 100	D200, DF100ST	0,2	400146	NC -	400146P	NC -
20 - 200	D(F)(L)200(ST), D(F)(L)300(ST)	0,2	400147	NC -	400147P	NC -
100 - 1 000	D(F)(L)1000(ST), D(F)(L)1200(ST)	2	400148	NC -	400148P	NC -
500 - 5 000	D5000	2	400149	NC -	400149P	NC -
1 000 - 10 000	D10ml	20	400150	NC -	400150P	NC -