En verre borosilicaté

Flacons à scintillation 6 ml en verre

- Bouchons emballés séparément
- Flacons de 6 ml
- Standards ASTM type I classe A et USP type I
- En verre à faible taux de potassium
- Dimensions capuchon monté : 17 x 58 mm

Réf.	Composition du bouchon	Joint bouchon	Bouchon	Unités/ carton	€/ carton
048454	Urea	Metal	15-425	1000	**NC -**

Flacons à scintillation 20 ml

- Flacons de 20 ml
- En verre borosilicaté à faible taux de potassium
- Standards ASTM type I classe A et USP type I
- Dimensions capuchon monté : 28 x 61 mm
- Capuchon à vis attachés
- Livrés montés sur plateaux cloisonnés de 100 pièces

Réf.	Composition du bouchon	Joint bouchon	Bouchon	Unités/ carton	€/ carton
052815	Polypropylène	Polyéthylène	22-400	500	**NC -**
048444	Polypropylène	Metal	22-400	500	**NC -**
048445	Urea	Metal	22-400	500	**NC -**
048446	Urea	Cone poly-seal	22-400	500	**NC -**
048885	Urea	Polyéthylène	22-400	500	**NC -**
442715	Polypropylène	Polyéthylène	24-400	500	**NC -**
048809	Polypropylène	Metal	24-400	500	**NC -**

Fioles de scintillation 20 ml en verre

Fiole de scintillation en verre borosilicaté KG-33. Le verre est exempt de potassium, présente un bruit de fond minimal.
Les fioles sont présentées sur des plateaux de 100 unités, avec repères alphanumériques.

- ø x h : 28 x 61 mm avec capuchon
- ø col : 22 mm
- Volume : 20 ml

Réf.	Type bouchon	Joint	Capuchon	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/ carton
045293	Urea	Liège - aluminium	Monté	100	500	**NC -**
045294	Polypropylène	PEL expansé	Monté	100	500	**NC -**
045296	Urea	Liège - aluminium	Non monté	100	500	**NC -**
045298	Urea	Cône Polyseal	Non monté	100	500	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com