Agitateurs magnétiques chauffants multipostes Multi-HS 6/15 Velp

Le plus complet des agitateurs multipostes chauffants

- Surface froide même lors d'utilisations longues
- Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors de changementde viscosité
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Fonction de verrouillage des paramètres
- Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation
- Minuteur de 5 s à 99:59 min
- Garantie 3 ans

Modèle	Multi-HS 6	Multi-HS 15
Interface	Digitale	
Nombre de postes	6	15
Capacité d'agitation / poste (l)	0,4	0,25
Vitesse (rpm)	100 - 1000	
Température de chauffe	Ambiant à +120 °C	
Distance entre les postes (mm)	100	74
Matériaux plateau	Aluminium à revêtement céramique	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 550 x 65	
Poids (kg)	4,8	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Réf.	**399116**	**399117**
€	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques multipostes chauffants RT IKA

- Entraînement du barreau magnétique par bobine sans usure
- Mode de fonctionnement éco réduisant la chauffe de la surface
- Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation



Modèle	RT 5	RT 10	RT 15
Interface	Digital		
Nombre de postes	5	10	15
Capacité d'agitation / poste (l)	0,4		
Vitesse (rpm)	0 - 1200		
Température de chauffe (°C)	Ambiant à +120		
Distance entre postes (mm)	90		
Matériaux plateau	Acier inox		
Dimensions (l x p x h) (mm)	120 x 570 x 60	190 x 570 x 60	280 x 570 x 60
Poids (kg)	3	5	7
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP40		
Réf.	**250332**	**250333**	**250334**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants multipostes 2mag

- Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction
- Livrés avec module de contrôle HeatMIXControl
- Garantie 3 ans

Modèle	HOTPLATE 6	HOTPLATE 15
Interface	Digitale	
Nombre de postes	6	15
Capacité d'agitation / poste (l)	1,5	1
Vitesse (rpm)	100 - 2000	
Température de chauffe	+40 à +200 °C	
Port sonde Pt100	Oui	
Distance entre les postes (mm)	130	65
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium à revêtement PTFE	
Dimensions (l x p x h) (mm)	250 x 430 x 75	
Poids (kg)	15	
Conditions d'utilisation	0 à +40 °C / 80% HR	
Indice de protection	IP20	
Réf.	**699000**	**699002**
€	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com