Agitateurs vortex à vitesse variable Ohaus

- Livré avec tête pour tubes et tête 76 mm pour fioles

Modèle VXMNPS :
- Fonction Pulse pour l'homogénéisation avec billes en verre
- Livré avec portoir acier inox pour 12 microtubes

Modèle	VXMNAL	VXMNDG	VXMNPS
Interface	Analogique	Digitale	Digitale
Vitesse (rpm)	500 - 2500	300 - 2500	500 - 2500
Orbite (mm)	4,9		2,5
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	Manuel, continu ou minuteur	
Minuteur	-	1 s à 9999 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 165 x 123		
Poids (kg)	4,4		
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 85 % HR		
Réf.	192142	192143	192144
€	NC -	NC -	NC -

192142
192144

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
192330	Support pour portoirs en mousse	1	NC -
192314*	Insert mousse pour 24 microtubes 1,5/2 ml et 24 microtubes 0,2/0,5 ml	2	NC -
192312*	Insert mousse pour 16 tubes Ø 14-16 mm	2	NC -
192313*	Insert mousse pour 13 tubes Ø 20-25 mm	2	NC -
192315*	Insert mousse pour microplaques	2	NC -

* Utilisables uniquement avec le support adapté, non inclus.

Agitateurs vortex Velp

Gamme complète avec modèles infrarouge limitant les risques de TMS.
- Garantie 3 ans

Modèles à capteur infrarouge :
- Mode manuel à détection infrarouge activant l'agitation sans pression et limitant les risques de TMS

Modèle	Classic	Wizard	ZX3	ZX4	TX4
Interface	Analogique				Digital
Vitesse (rpm)	0 - 3000				
Orbite (mm)	4,5				
Mode d'utilisation	Manuel ou continu				Manuel, continu ou minuteur
Capteur infrarouge	-	Oui	-	Oui	
Minuteur	-	-	-	-	1 s à 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	180 x 220 x 70		150 x 130 x 165		
Poids (kg)	2,2		2,7		
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR				
Indice de protection	IP42				
Réf.	399005	399006	399045	399639	399057
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

399005
399006
399045
399639
399057

Selon modèle

Accessoires

Réf.	Désignation	€
399007	Support mousse pour 19 microtubes 1,5/2 ml	NC -
399008	Support mousse à découper	NC -
399009	Support mousse pour 5 tubes à essai Ø 16 mm	NC -
399010	Support mousse pour 1 microplaque	NC -
399011	Support caoutchouc Ø 50 mm pour fioles	NC -
399013	Support pour 4 tubes Ø 29 mm	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com

Agitateurs magnétiques chauffants Guardian 3000

- Afficheur LCD rétroéclairé
- SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants
- SmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer
- Support de tige intégré

Modèle	e-G31HS04C	e-G31HS07C	e-G31HSRDS
Interface	Digitale	Digitale	Digitale
Capacité d'agitation (l)	15	15	20
Vitesse (rpm)	80 - 1600	80 - 1600	80 - 1600
Température de chauffe (°C)	Ambiant + 5 à 500 °C		Ambiant +5 à 380°C
Port sonde de température	Oui		
Ø plateau (mm)	102 x 102	178 x 178	Ø 135
Matériaux plateau	Céramique		Acier inox avec revêtement céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	110 x 264 x 163	112 x 318 x 223	101 x 264 x 163
Poids (kg)	2,5	3,9	2,5
Conditions d'utilisation	5 à 40 °C / 80 % HR sans condensation		
Réf.	**333976**	**333977**	**333978**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

NOUVEAU

IP 21

Astuce

Retrouvez les accessoires (sondes, pinces, système UniBlock pour conversion en bain à sec) sur Dutscher.com