Agitateurs roller oscillant Cole Parmer série RS-200

Cole-Parmer
an antylia scientific company

RS-200D-L

- Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier
- Plateau de récupération de liquide en acier inox sous les rouleaux

Modèle	RS-200	RS-200L	RS-200-D	RS-200D-L
Interface	Analogique		Digitale	
Vitesse (rpm)	33 fixe		5 - 60	
Amplitude oscillation	16			
Nombre de rouleaux	6	9	6	9
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 30 x l. 340			
Charge maximale (kg)	3			
Mode d'utilisation	Continu		Continu ou minuteur	
Minuteur	1s à 9999min			
Dimensions (l x p x h) (mm)	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110
Poids (kg)	5,1	6,9	5,1	6,9
Conditions d'utilisation	+4 à +60°C / 80% HR			
Réf.	**001337B**	**001339B**	**001338B**	**001340B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Selon modèle

Accessoire

Réf.	Désignation	€
001341	Kit de superposition (3 appareils max.)	**NC -**

Agitateurs roller oscillants IKA

IKA®

250288

250291

Selon modèle

- Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier

Modèle	Roller 6 basic	Roller 10 basic	Roller 6 digital	Roller 10 digital
Interface	Analogique		Digitale	
Vitesse (rpm)	30 fixe		0 - 80	
Amplitude oscillation	24,5			
Nombre de rouleaux	6	10	6	10
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 32 x l. 327			
Charge max/ (kg)	2			
Mode d'utilisation	Continu		Continu ou minuteur	
Minuteur	-		1s à 99h59min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115
Poids (kg)	4	6	4	6
Conditions d'utilisation	+4 à +50°C / 80% HR			
Indice de protection	IP21			
Réf.	**250288**	**250290**	**250289**	**250291**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateur roller oscillant Movil-Rod

- Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	10 - 80
Amplitude oscillation	22 mm
Nombre de rouleaux	7
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 35 x l. 240
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	394 x 266 x 98
Poids (kg)	3,6
Réf.	**068625**
€	**NC -**