Agitateurs incubateurs orbitaux, à bascule ou 3D Ohaus

Selon modèle

Retrouvez plus d'accessoires (portoirs, clamps, etc...) sur Dutscher.com

Modèle	ISLD04HDG	ISLDMPHDG		ISICMBCDG
Type d'agitation	Vortex			
Interface	Digitale			
Vitesse (rpm)	100 - 1200			
Orbite (mm)/ angle d'agitation	3			
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +65°C			Ambiant -10 à +65°C
Précision à 37°C (°C)	± 0,5			
Dimensions plateforme (mm)	279 x 197	-		-
Charge maximale	3,6	4 microplaques		2 microplaques ou 2 blocs
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			
Minuteur	1 s à 160 h			
Dimensions (l x p x h) (mm)	432 x 279 x 267	432 x 279 x 197		419 x 457 x 279
Poids (kg)	11,1	8,9		13,4
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR			
Réf.	**192114**	**192115***	**192116**	**192117**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Avec couvercle opaque pour échantillons sensibles à la lumière

Blocs pour agitateur ISICMBCDG

Réf.	Tubes	Capacité	Ø du puits (mm)	Profondeur du puits (mm)	€
192244	0,5 ml	30	7,9	27,6	**NC -**
192246	1,5 ml	20	11,1	39,1	**NC -**
192277	2 ml	20	11,5	38,1	**NC -**
192258	15 ml	12	17,1	44,5	**NC -**
192254	50 ml	5	29	47,6	**NC -**
192280	0,5 ml	6	7,9	27,6	**NC -**
	1,5 ml	10	11,1	39,1	
	2 ml	5	11,5	38,1	

Accessoires

Réf.	Désignation	€
192223	Portoir pour 35 tubes de 15 ml	**NC -**
192224	Portoir pour 12 tubes de 50 ml	**NC -**
192218	Portoir pour 70 microtubes de 1,5 et 2 ml	**NC -**
192219	Portoir pour 63 tubes de 10-13 mm	**NC -**
192220	Portoir pour 48 tubes de 14-16 mm	**NC -**
192189	Clamp en inox pour fiole 50 ml	**NC -**
192190	Clamp en inox pour fiole 125 ml	**NC -**
192191	Clamp en inox pour fiole 250 ml	**NC -**

Agitateur-incubateur vortex Cole Parmer SIM-200D-M

- Traitement antibactérien BioCote
- Suivi informatisé des paramètres par connexion USB
- Bac d'humidification pour maintenir un taux d'humidité de 80% dans l'enceinte
- Plateforme coulissante permettant un chargement facile
- Garantie 3 ans

Dutscher.com

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	250 - 1250
Orbite (mm)	1,5
Gamme de température (°C)	Ambiant +7 à +60°C
Précision (°C)	± 0,5
Dimensions plateforme (mm)	220 x 220
Capacité	4 microplaques
Charge maximale	1
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1s à 9j
Dimensions (l x p x h) (mm)	361 x 405 x 430
Poids (kg)	22,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Alimentation électrique	230V, 50Hz, 250W
Réf.	**001040B**
€	**NC -**

Portoirs pour tubes pour SIM-200D-M

Réf.	Désignation	€
090795	Portoir pour tubes 1,5 ml	**NC -**
090796	Portoir pour tubes 0,5 ml	**NC -**
491107	Portoir pour tubes 0,2 ml	**NC -**

Agitateurs incubateurs pour microplaques Grant PHMP

- Couvercle chauffant limitant l'évaporation et la condensation
- Démarrage doux de l'agitation pour limiter les éclaboussures

Modèle	PHMP	PHMP-4
Interface	Digitale	
Capacité standard	2 microplaques SBS	4 microplaques SBS
Vitesse (rpm)	250 - 1200	
Orbite (mm)	2	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +60°C	
Précision (°C)	± 0,5°C	
Uniformité (°C)	±0,25°C à 37°C	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1min à 96h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	270 x 260 x 125	380 x 390 x 140
Poids (kg)	6,1	8,8
Conditions d'utilisation	+4 à +40°C / 80% HR	
Réf.	**144211**	**144532**
€	**NC -**	**NC -**