Thermostat à circulation Corio CD

Julabo

Astuce

Retrouvez les accessoires (adaptateurs, embouts, canelés...)sur Dutscher.com

- Cuve en acier inox
- Connexion USB (et RS232 pour les modèles Dyneo) pour le contrôle à distance
- Robinet de vidange sur tout modèle
- Serpentin de refroidissement intégré pour le travail sous la température ambiante
- Livré avec couvercle et 2 olives pour le raccordement de la pompe externe

Thermostat à circulation Corio CD

- Pour les applications de circulation internes et externes jusqu'à +150°C

Modèle	CD-BC4	CD-BC6	CD-BC12	CD-BC26
Interface	Digitale			
Volume (l)	4	6	12	26
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x x200	220 x 300 x 200
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +150°C			
Précision de température (°C)	0,1			
Stabilité de température (°C)	± 0,03			
Puissance de chauffe (kW)	2			
Débit pompe externe (l/min)	15			
Puissance pompe externe (mbar)	350			
Mode d'utilisation	Continu			
Dimensions (l x p x h) (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Poids (kg)	8,8	10	12,2	19
Réf.	068069	068070	068071	068072
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Thermostat à circulation Corio CP

- Pour les applications de circulation internes et externes jusqu'à +200°C
- Pompe de circulation externe à débit variable

Modèle	CP-BC4	CP-BC6	CP-BC12	CP-BC26
Interface	Digitale			
Volume (l)	4	6	12	26
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x x200	220 x 300 x 200
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +200°C			
Précision de température (°C)	0,1			
Stabilité de température (°C)	± 0,02			
Puissance de chauffe (kW)	2			
Débit pompe externe (l/min)	8 - 27			
Puissance pompe externe (mbar)	100 - 700			
Mode d'utilisation	Continu			
Dimensions (l x p x h) (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Poids (kg)	8,5	10	12	19
Référence	068442	068409	068443	068402
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Thermostat à circulation Dyneo DD

- Pour les applications de circulation internes et externes jusqu'à +200°C
- Possibilités de programmation
- Pompe de circulation externe à débit variable

Modèle	DD-BC4	DD-BC6	DD-BC12	DD-BC26
Interface	Digitale			
Volume (l)	4	6	12	26
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x x200	220 x 300 x 200
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +200°C			
Précision de température (°C)	0,1			
Stabilité de température (°C)	± 0,01			
Puissance de chauffe (kW)	2			
Port sonde pt100	Oui			
Débit pompe externe (l/min)	8 - 27			
Puissance pompe externe (mbar)	100 - 700			
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programme			
Minuteur	0 à 99h59min			
Programmation	8 programmes / 60 étapes			
Dimensions (l x p x h) (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Poids (kg)	8,5	9,7	11,9	18,7
Référence	068261	068262	068256	068264
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com