Autoclaves CertoClav Vacuum Pro

- Autoclave de paillasse
- 3 volumes
- Avec réservoir interne ou connectique pour raccord au réseau d'eau
- Alimentation uniquement avec eau distillée
- 11 programmes pré installés
- 1 programme utilisateur
- Logiciel Certocloud pour sauvegarde automatique des cycles / rapports d'autoclavage
- Suivi en temps réel du cycle sur PC, Tablette, téléphone
- Connection via Bluethooth ou ethernet
- Port USB pour récupération protocoles d'autoclavage
- Pompe à vide intégré
- Sonde produit intégré

Volume	12	22	45
Diamètre de la chambre	20 cm	25 cm	31,9 cm
Hauteur de la chambre	36 cm	45 cm	61,7 cm
Poids net	51 kg	55 kg	120 kg
Poids brut	59 kg	63 kg	131 kg
Livré avec	3 plateaux, 1 porte plateau		
Ecran	7"		
Température de stérilisartion	105 à 136 °C		
Réf.	432039	432033	432040
€	NC -	NC -	NC -

Paniers

Réf.	Désignation	€
432048	Panier fil inox pour autoclave 12 litres	NC -
432049	Panier fil inox pour autoclave 22 litres	NC -
432050	Panier fil inox pour autoclave 45 litres	NC -
432056	Panier fil inox avec bac de récupération pour autoclave 12 litres	NC -
432052	Panier fil inox avec bac de récupération pour autoclave 22 litres	NC -
432047	Panier fil inox avec bac de récupération pour autoclave 45 litres	NC -

Kits de plateaux

Réf.	Désignation	€
432042	Kit de 3 plateaux pour autoclave 12 litres	NC -
432055	Kit de 3 plateaux pour autoclave 22 litres	NC -
432044	Kit de 3 plateaux pour autoclave 45 litres	NC -

Autoclave de paillasse Tuttnauer 28 litres

- Autoclave 28 l, modèle horizontal
- 2 sondes de température flexibles PT100
- 30 programmes dont 20 personnalisables
- Remplissage manuel en eau déminéralisée
- Vidange automatique
- Livré avec un plateau inox

Modèle	2840 EL-D	2840 ELCG-D
Volume (litre)	28	
Dim. int. (Ø x P) (mm)	280 x 400	
Dim. ext. (l x h x p) (mm)	530 x 440 x 760	
Refroidissement rapide	Non	Oui
Générateur de vapeur	Non	Oui
Alimentation électrique	220 Volts	
Réf.	950571	950370
€	NC -	NC -

Autoclave vertical 85L T-LAB ECO

NOUVEAU

GARANTIE 1 AN

FABRIQUÉ EN EUROPE

CE

Pas de raccordement à l'eau nécessaire, une prise 220V/32A suffit !

- Remplissage manuel en eau déminéralisée
- Porte à fermeture manuelle
- Ecran tactile et couleur
- 4 programmes de cycles
- Traçabilité : enregistrement des 200 derniers cycles dans l'autoclave et port USB
- Livrée sur roulettes pour plus de flexibilité

Idéal pour la stérilisation de :
+ Liquide
+ Instrument non emballé
+ Verrerie

Modèle	T-LAB ECO 85
Type	Vertical
Volume (l)	85
Dim. int Ø x p (cm)	40 x 70
Dimensions l x p x h (cm)	65 x 98 x 76
Porte	Manuelle
Remplissage en eau	Manuel
Sonde intracharge	Oui
Capacité en Erlenmeyer	
250 ml	26
500 ml	16
1000 ml	10
2000 ml	3
Capacité en bouteille Schott-Duran	
250 ml	38
500 ml	24
1000 ml	16
2000 ml	4
Puissance de chauffe (kW)	5,4
Volume réservoir eaux usées (l)	3
Volume réservoir eau refroidissement (l)	6
Alimentation électrique	220 V/50 Hz/1 ph - 32 A
Poids (kg)	135
Réf.	**779000**
€	**NC -**

Accessoires

- Compatible avec 2 paniers à mailles inox ou 1 fond de panier plein pour les cycles liquides

Réf.	Désignation	Dim. ext. Ø x h (cm)	Nbr. max. élément par autoclave	€
779001	Panier mailles inox autoclave T-LAB Eco 85 l	36 x 28,5	2	**NC -**
950759	Fond de panier plein tout inox	36 x 28,5	1	**NC -**

Imprimante thermique

Réf.	Désignation	€
779002	Imprimante thermique	**NC -**