Table de pesage

Table de pesage conçue pour absorber les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure.

- Plaque en granite polie (34 kg) comme surface de travail intégrée, appuyée sur des éléments en caoutchouc absorbants
- Table de travail avec châssis en aluminium profilé et pieds réglables en hauteur
- Dimensions table (l x p x h) : 785 x 600 x 800 mm
Dimensions dalle (l x p x h) : environ 300 x 400 x 80 mm

Réf.	Désignation	€
0151006B	Table de pesage	NC -

Mini boîte à gants

- Chambre en acrylique (PMMA)
- Résistant à des températures allant de -20 °C à +70 °C
- Pieds en caoutchouc
- Ouvertures latérales pour gants
- Poids léger, facilement transportable

Dimensions ext. l x h x p (mm)	300 x 400 x 400
Dimensions int. l x h x p (mm)	290 x 390 x 390
Volume (l)	34
Poids (kg)	5,7
Charge max. (kg)	10
Ouverture pour gants (mm)	190
Réf.	499108
€	NC -

Boîte à gants

- Pour la manipulation d'échantillons en toute sécurité et à l'abri des contaminations
- Chambre en acrylique (PMMA) transparent ; cadre en aluminium léger et rigide (poids total 14 kg) ; fond de la chambre en PE
- Résistant à des températures de - 20 °C à + 70 °C
- Hermétique
- Connecteur de remplissage pour gaz avec valve à fermeture automatique
- Dim. ext. / int. l x h x p : 890 x 700 x 600 mm / 850 x 500 x 540 mm
- Charge max. environ 40 kg
- Livrée avec connexion rapide, olive et gants taille 9

En option : sas à 2 portes, pour l'introduction d'échantillons

- Capable de contenir une bouteille de 1000 ml
- Système des sécurité évitant l'ouverture simultanée des 2 portes
- Dim. ext. / int l x h x p : 320 x 330 x 260 mm / 220 x 275 x 320 mm

Réf.	Désignation	€
490942	Boîte à gants	NC -
490941	Boîte à gants + sas	NC -

Gants pour boîte à gants

- Gants ambidextres
- Adaptés à une ouverture de diamètre 190 mm
- Longueur 750 mm
- En caoutchouc naturel, antistatiques
- Résistants aux déchirures, aux perforations et abrasions

Taille	7	8	9	€ la paire
Réf.	490943	490944	490945	NC -

Régulateur de gaz pour boîte à gants

- Régule l'entrée de gaz dans la boîte à gants pour réduire la consommation de gaz
- Livré avec un capteur, une tubulure pour raccorder le débitmètre à l'instrument de mesure et un câble d'alimentation
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Plage d'humidité	0 - 50 % rF / rH
Plage de température	- 20 °C à 60 °C
Plage d'affichage	0,1 - 99 %, - 30 °C à 70 °C
Capteur de précision	0,1 rF/rH, 0,1 °C
Débitmètre de gaz (l/min)	2-10
Longueur capteur (m)	1,2
Poids (kg)	1,8
Réf.	499109
€	NC -