Microcentrifugeuses Minispin et Minispin plus - pour 12 microtubes

- Compactes et silencieuses
- Grande stabilité
- Livrées avec un rotor pour 12 microtubes 1,5 /2 ml
- En option : le rotor pour barrettes de tubes PCR
- Garantie : 2 ans
- 2 versions :
  - GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)
  - IVD : In vitro Diagnostic, pour application clinique (diagnostic humain)
- Affichage en rpm uniquement pour le modèle MiniSpin, en rpm ou en rcf (g) pour le modèle MiniSpin Plus

Modèle	MiniSpin	MiniSpin Plus
Capacité maximale	12 microtubes 1,5/2 ml	12 microtubes 1,5/2 ml
Vitesse (rpm)	13400	14500
Accélération RCF (xg)	12000	14100
Température	-	-
Minuterie	30 minutes	99 min., en continu
Nombre de rotors	2 (1 inclus)	2 (1 inclus)
Temps d'accélération	13 secondes	13 secondes
Temps de décélération	12 secondes	12 secondes
Affichage	Digital	Digital
Nombre de programmes	0	0
Type de clavier	Tactile	Tactile
L x p x h (mm)	226 x 239 x 130	226 x 239 x 130
Poids (kg)	4,3	4,3
Touche Pulse	Oui	Oui
Modèle GLP avec rotor	**934117**	**934118**
€	**NC -**	**NC -**
Modèle IVD avec rotor	**033203**	**033207**
€	**NC -**	**NC -**

Rotors et accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
033964	Rotor F-55-16-5-PCR avec couvercle aluminium	1	**NC -**
035087	Couvercle aluminium de rechange pour rotor 033964	1	**NC -**
5452720008	Rotor F-45-12-11 avec couvercle en inox	1	**NC -**
033575	Couvercle inox de rechange pr rotor F-45-12-11	1	**NC -**
033205	Adaptateurs pour microtubes 0,4 ml	6	**NC -**

Microcentrifugeuses 5418R pour 18 microtubes Eppendorf

- Livrées avec rotor anti-aérosols à fermeture rapide, pour 18 microtubes 1,5/2 ml
- Très silencieuses, même sans couvercle de rotor
- Fonction «Short spin»
- Couvercle à fermeture et ouverture automatique
- Garantie : 2 ans
- Fonction «Fast temp» pour atteindre très rapidement
- La température de consigne.
- Maintien du 4 °C garanti à vitesse maximale
- 2 versions :
  - GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)
  - IVD : In vitro Diagnostic, pour application clinique (diagnostic humain)

Modèle	5418R
Capacité maximale	microtubes 1,5/2 ml
Vitesse (rpm)	14000
Accélération RCF (xg)	16873
Température	0 °C à + 40 °C
Minuterie, fonctionnement continu	9 h 59 min., en continu
Nombre de rotors	1 inclus
Temps d'accélération	11 secondes
Temps de décélération	12 secondes
Affichage	Digital
Nombre de programmes	0
Type de clavier	Boutons rotatifs
L x p x h (mm)	300 x 460 x 250
Poids (kg) (sans rotor)	22
Modèle GLP avec rotor FA-45-18-11	**934119**
€	**NC -**
Modèle IVD avec rotor FA-45-18-11	**035685**
€	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
033975	Rotor FA-45-18-11 avec couvercle anti aérosols	**NC -**
035073	Couvercle anti aérosols de rechange	**NC -**
033205	Adaptateurs pour microtubes 0,4 ml (les 6)	**NC -**