Réfrigérateur de laboratoire MediLine : cuve antidéflagrante

- Température qualifiable : 5 °C ± 3 °C
- + 1 °C jusqu'à + 15 °C
- ABS alimentaire blanc
- Bouton rotatif avec thermomètre numérique
- Contact libre de potentiel (NO/NF)

Equipement standard :

+ Porte avec serrure ;
+ Livrés avec tablette en verre ;
+ Alimentation 230 V - 50 Hz.

Modèle	LKexv 1800
Volume (brut/net)	180/160
Porte	Pleine
Température qualifiable	5 °C ± 3 °C
Température réglable	+ 1 °C à + 15 °C
Consommation (kWh/24 h)	-
Niveau sonore	47
Equipement	
Tablettes	3 – (l x p) 440 x 420 mm
Dimensions	
Dimensions ext. l x p x h (cm)	600 x 600 x 860
Dimension cuve l x p x h (cm)	513 x 441 x 702
Poids (brut/net) (kg)	41 / 38
Réf.	**671899**
€	**NC -**

Option - Préparation pour le suivi métrologie*

Réf.	Désignation	€
671913	Passage de cuve latérale Ø 38 mm pour sondes	**NC -**

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de Ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.

Réfrigérateur de laboratoire série Performance + 5 °C ± 3 °C : cuve antidéflagrante

- Température qualifiable : 5 °C ± 3 °C
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Affichage LED à 7 segments avec touches
- Cuve en PS thermoformé
- Alarmes visuelles et sonores
- Contact libre de potentiel (NO/NF)
- Port d'accès pour sonde de température 1 x Ø 10 mm

671878

Equipement standard :

+ Porte avec serrure ;
+ Livrés avec tablette en verre ;
+ Alimentation 230 V - 50 Hz.

Modèle	SRFfg 3501	SRFfg 4001	SRFfg 5501
Volume (brut/net)	344 / 261	394 / 298	558 / 441
Porte	Pleine	Pleine	Pleine
Température qualifiable	5 °C ± 3 °C	5 °C ± 3 °C	5 °C ± 3 °C
Température réglable	+ 3 °C à + 16 °C	+ 3 °C à + 16 °C	+ 3 °C à + 16 °C
Consommation (kWh/24 h)	1,1	1,1	1,1
Niveau sonore	48	48	48
Equipement			
Tablettes en verre	4 – (l x p) 460 x 537 mm	4 – (l x p) 460 x 422 mm	4 – (l x p) 600 x 537 mm
Dimension			
Dim. ext. l x p x h (cm)	597 x 654 x 1684	597 x 654 x 1884	747 x 769 x 1684
Dim. cuve l x p x h (cm)	460 x 537 x 1460	460 x 422 x 1660	600 x 537 x 1460
Poids (brut/net) (kg)	70 / 60	74 / 68	92 / 80
Réf.	**671878**	**671879**	**671880**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Option - Préparation pour le suivi métrologie*

Réf.	Désignation	€
671913	Passage de cuve latérale Ø 38 mm pour sondes	**NC -**

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de Ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com