Enceintes thermostatiques ST C SMART POL-EKO

- Capacités différentes : de 70 l à 1450 l
- Contrôleur SMART à écran 4,3" tactile
- Température de travail : de + 3 °C à 40 °C / de 3 °C à 70 °C pour les versions avec option 70 °C
- Convection forcée
- Extérieur acier peint, intérieur inox
- Plafonnier intérieur LED
- Port d'accès 30 mm à gauche
- Alarme de porte
- Porte avec fermeture à clé
- Roulettes sur les capacités ST 1200 et ST 1450
- Protection de classe 1,0 en standard et protection de classe 3,3 en option
- Port Lan et USB pour la récupération des données
- Livrées avec grilles
- Alimentation 230 V / 50-60 Hz

Modèle	ST 1 C SMART	ST 2 C SMART	ST 3 C SMART	ST 4 C SMART	ST 5 C SMART	ST 6 C SMART	ST 500 CM SMART	ST 700 CM SMART	ST 1200 CM SMART	ST 1450 CM SMART	ST 500 C SMART	ST 700 C SMART	ST 1200 C SMART	ST 1450 C SMART
Caractéristiques														
Volume	70	150	200	250	300	400	500	625	1365	1540	500	625	1365	1540
Dim. ext. l x p x h	550x660 x680	600x650 x900	600x650 x110	600x650 x1300	600x650 x1500	600x650 x1900	640x880x 1990	710x960 x1990	1460x960 x1990	1440x1060 x1940	640x880 x1990	710x960 x1990	1460x960 x1990	1440x1060 x1940
Dim. int. l x p x h	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40
Porte	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2
Extérieur	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc
Intérieur	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Nombre grilles std/max.	2/2	3/4	3/4	4/6	4/7	4/10	3/11	3/11	2x3/11	2x3/11	3/11	3/11	2x3/11	2x3/11
Charge max. grille/ totale enceinte	10/20	10/30	10/40	10/50	10/60	10/60	20/100	30/150	30/300	30/300	20/100	30/150	30/300	30/300
Poids	37	54	61	69	75	9	105	121	185	200	105	121	185	200
Réf.	**485686**	**485597**	**485598**	**485689**	**485129B**	**485691**	**485526B**	**485694**	**485704**	**485641**	**485526**	**485695**	**485696**	**485697**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Options montage en usine														
T° jusqu'à + 70 °C	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**	**485110**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Prise de courant interne 230V	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**	**485002**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Thermostat sécurité/ surchauffe 3,3	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**	**485069**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Eclairage jour/nuit*	**485084B**	**485085B (4 led) ou 485086B (6 led)**	**485086B**	**485087B**	**485087B**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**485088B**	**485088B**	**485089B**	**485089B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Accessoires														
Grille inox supplémentaire	**485700**	**485701**	**485701**	**485701**	**485701**	**485701**	**485046B**	**485048B**	**485048B**	**485125**	**485046B**	**485048B**	**485048B**	**485125**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Etagère inox perforée	**485684**	**485524**	**485524**	**485524**	**485524**	**485524**	**485052B**	**485053B**	**485053B**	**485685B**	**485052B**	**485053B**	**485053B**	**485685B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piètement avec roues	**485063B**	**485064B**	**485065B**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*Les éléments lumineux LED (lumière du jour) sont disposés sur les cotés internes de l'enceinte.
* La plage de température de l'enceinte avec éclairage allumé : + 10 °C à + 50 °C, avec option 70 °C.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com

Enceintes thermostatées doubles

- Les caractéristiques sont identiques aux modèles de la page précédente
- Pour les accessoires et options , il est nécessaire de compter une option ou un accessoire par enceinte
- Accessoires possibles : uniquement les grilles

Modèle	ST 1 C SMART	ST 2 C SMART	ST 3 C SMART
Caractéristiques			
Volume	70	150	200
Dim. ext. l x p x h	550x660x680	600x650x900	600x650x110
Dim. int. l x p x h	B40	B40	B40
Porte	1	1	1
Extérieur	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc
Intérieur	Inox	Inox	Inox
Nombre grilles std/max.	2/2	3/4	3/4
Charge max. grille/ totale enceinte	10/20	10/30	10/40
Poids	37	54	61
Réf.	485698	485699	485523
€	NC -	NC -	NC -
Options montage en usine			
T° jusqu'à + 70 °C	485110	485110	485110
€	NC -	NC -	NC -
Prise de courant interne 230V	485002	485002	485002
€	NC -	NC -	NC -
Thermostat sécurité/ surchauffe 3,3	485069	485069	485069
€	NC -	NC -	NC -
Accessoires			
Grille inox supplémentaire	485700	485701	485701
€	NC -	NC -	NC -
Etagère inox perforée	485684	485524	485524
€	NC -	NC -	NC -