

Congélateurs MDF-DU502VX-PE et MDF-DU702VX-PE

DOUBLE CIRCUIT INDÉPENDANT DE RÉFRIGÉRATION :
Sécurité absolue : vous ne craignez plus la panne.
En cas de panne soudaine d'un circuit de refroidissement,
l'autre circuit maintiendra la température du congélateur
en-dessous de -70 °C

Modèle	MDF-DU502VX-PE	MDF-DU702VX-PE
Capacité (litres)	528	729
Encombrement l x p x h (mm)	790 x 882 x 1993	1030 x 882 x 1993
Dim. int. l x p x h (mm)	630 x 600 x 1400	870 x 600 x 1400
Poids (kg)	285	328
Nbre sous portes	2	2
Etagères livrées	3	3
Isolation VIP	VIP PLUS	VIP PLUS
Niveau sonore	52	52
Référence	099336B	099360B
€	18097	21447
€ PROMO	12804 -	15175 -

Garantie étendue à 5 ans sur les compresseurs* :
Ajoutez la référence 299616PROMOVX à votre commande.

* pour l'achat de la référence 099336B ou 099360B.

Qualité :

- Certifié CE Medical IIa
- Conformité norme F Gaz
- Homogénéité/stabilité exceptionnelles
- Temps de retour à la consigne très court
- Réchauffement très lent en cas de coupure de courant
- Sous-portes super isolées et joint chauffant : limite la formation de givre
- Fonction autodiagnostic : détection en amont d'éventuels dysfonctionnements
- Interface tactile nouvelle génération : visualisation aisée des paramètres
- Visualisation des graphiques de température/alarmes/ouvertures de porte, historique exportable via port USB
- Aucune maintenance préventive préconisée

Isolation VIP et
nouveaux réfrigérants HC
jusqu'à 50 % d'énergie
économisée



Encombrement :

- Faible prise au sol
- Très silencieux
- Poignée nouvelle génération à ouverture assistée : adaptée à tous gabarits

Configurations multiples :

- Aménagement intérieur entièrement modulable : plateaux supplémentaires, racks, bacs, ajout sous-portes internes

Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles -
67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90
Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Incubateur à CO₂ MCO-170AC-PE

LE NOUVEAU STANDARD DU MARCHÉ !

- Sonde conductivité thermique très robuste et durable
- Aucune dérive dans le temps
- Interface nouvelle génération / port USB pour récupération des historiques de temps/alarmes/ouvertures portes
- Système de chauffe en 3 zones pour une régulation thermique parfaite
- Chambre emboutie (à coins arrondis) avec supports de clayette intégrés
- Circulation d'air (forcée) pour une régulation parfaite et des retours rapides à la consigne
- Système anti-condensation
- Intérieur alliage cuivre inox évitant toute contamination de surface (Biofilm)

Capacité (litres)	170
Dim. ext. L x p x h (mm)	620 x 730 x 905
Dim. int. L x p x h (mm)	490 x 523 x 665
Portes	Ext. pleine / int. vitrée
Etagères livrées	3
Nombre max. d'étagères	15
Plage de température (°C)	Ambiante +5 à +50
Régulation du taux de CO ₂	Conductivité thermique
Plage régulation de CO ₂ (%)	0 à 20
Humidité	Bac d'eau (HR > 95 %)
Stérilisation par lampe UV	Oui (option)



Référence 299529

5500 -
~~8836~~ €